Interfaz de línea de comandos para macOS

TABLA DE CONTENIDO

Instalación

Cliente AnyDesk

- Comandos del cliente
- Parámetros de comando del cliente

Los siguientes comandos se pueden usar en macOS para instalar y configurar el cliente AnyDesk usando la Interfaz de Línea de Comandos. Estos son útiles para el despliegue automatizado, licenciamiento y configuración de Acceso Desatendido. Los comandos se pueden ejecutar directamente en la Terminal o integrarse en scripts como parte de flujos de trabajo de gestión de dispositivos.

Instalación

A partir de **AnyDesk 6.3.0**, los clientes personalizados de macOS se pueden desplegar usando un instalador `.pkg`. Este método es adecuado para despliegues con scripts o automatizados. El comando del instalador debe ejecutarse con privilegios administrativos.

```
sudo installer -pkg AnyDesk.pkg -target /
```

Texto plano

Copiar

Instala la aplicación AnyDesk en el sistema.

> 🚨 **IMPORTANTE**
>
> Este comando instala la aplicación, pero **no** inicia automáticamente el cliente AnyDesk o su servicio en segundo plano. Después de la instalación, debe iniciar AnyDesk manualmente antes de usar cualquiera de los comandos listados a continuación.

Cliente AnyDesk

Estas instrucciones de línea de comandos permiten a los administradores automatizar la configuración y gestión del cliente AnyDesk para macOS. Esto es particularmente útil en entornos empresariales o al desplegar AnyDesk en múltiples dispositivos. Todos los comandos deben ejecutarse desde la Terminal y algunos pueden requerir privilegios administrativos.

Comandos del cliente

A continuación se muestran ejemplos de comandos comúnmente usados para realizar acciones específicas como registro de licencia y configuración de acceso desatendido. Cada comando debe ejecutarse como se muestra, y adaptarse con la clave de licencia correcta o valores de contraseña donde corresponda.

Ejecutar comandos generales

```
/Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk <parámetro>
```

Texto plano

Copiar

Ejecuta un comando específico del cliente. Vea Parámetros de comando del cliente a continuación para opciones disponibles.

Registrar una clave de licencia

```
echo <clave_de_licencia> | /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk --register-license
```

Texto plano

Copiar

Registra la clave de licencia especificada con el cliente AnyDesk.

Establecer una contraseña de acceso desatendido

`echo <contraseña> | sudo /Applications/AnyDesk.app/Contents/MacOS/AnyDesk --set-password`

Texto plano

Copiar

Establece la contraseña de acceso desatendido para el cliente. Esta acción requiere privilegios administrativos.

Parámetros de comando del cliente

Los siguientes parámetros se pueden usar con el cliente AnyDesk para macOS para recuperar varios tipos de información.

Comando	Descripción
–get-alias	Devuelve el Alias de AnyDesk.
–get-id	Devuelve el ID de AnyDesk.
–get-status	Devuelve el estado en línea actual del cliente.
–version	Devuelve la versión instalada de AnyDesk.

Una herramienta que permite a los administradores y usuarios avanzados automatizar tareas de instalación, configuración y gestión de clientes usando comandos de línea de comandos.

Una característica que permite conexiones a un dispositivo remoto sin requerir aprobación manual en el otro extremo, permitiendo el acceso usando solo una contraseña.