Cómo iniciar automáticamente AnyDesk en Linux

¿Eres usuario de AnyDesk en Linux y te gustaría que una sesión previamente configurada se inicie automáticamente cuando lanzas la aplicación? Entendemos que esta función podría facilitar mucho tu experiencia. Aunque AnyDesk no cuenta con una opción directa en la configuración de la interfaz para lograr esto, hay ciertas soluciones que podemos explorar.

En versiones más recientes, puedes usar parámetros de línea de comandos al iniciar AnyDesk. Por ejemplo, puedes automatizar la apertura de sesiones con el parámetro `--start`, lo que permite que el servicio de AnyDesk se inicie automáticamente en segundo plano.

Para implementar esto, deberías crear un script que ejecute AnyDesk con el parámetro correspondiente. Esto implicaría ediciones menores en tu entorno de escritorio, como agregar este script a tus programas de inicio. Puedes combinarlo con otros parámetros según sea necesario para ajustar tu experiencia.

Si necesitas asistencia técnica adicional o más opciones sobre cómo configurar mejor tu AnyDesk para el uso en Linux, visita nuestro sitio de soporte o la comunidad de AnyDesk, donde podrás encontrar más información valiosa sobre la configuración óptima de tu software de control remoto. ¡Esperamos que esta información te sea útil y mejore tu experiencia con AnyDesk!