Reinicio Remoto con AnyDesk - Guia Completa

TABLA DE CONTENIDO

Reiniciar el dispositivo remoto

Limitaciones

Articulo elaborado por el equipo de investigaciones de ayuda.licencia.co.

El **Reinicio Remoto** es una funcion de AnyDesk que te permite reiniciar un dispositivo remoto durante una sesion. Tambien permite reconectar automaticamente despues del reinicio o reiniciar el dispositivo en modo seguro con red.

Antes de continuar, asegurate de que:

- El reinicio remoto este habilitado en la configuracion de seguridad del cliente remoto.

Reiniciar el dispositivo remoto

Para reiniciar un dispositivo de forma remota:

1. Inicia una sesion remota con el dispositivo que deseas reiniciar.
2. En la barra de herramientas de la sesion, haz clic en **Actions**.
3. Selecciona **Remote Restart** del menu desplegable.
4. Selecciona una de las siguientes opciones:
    - **Restart** - para realizar un reinicio estandar.
    - **Restart in safe mode** - para reiniciar en modo seguro con red.

Una vez que el dispositivo se reinicie, la sesion se reconectara automaticamente si es compatible.

Limitaciones

- Algunos adaptadores inalambricos pueden no funcionar en modo seguro. Se recomienda usar una conexion **Ethernet** en el dispositivo remoto.
- La **reconexion automatica** funciona solo para el cliente que inicio el reinicio remoto.
- Al conectarse a un dispositivo macOS con FileVault habilitado desde un dispositivo que no es macOS, la opcion de **Reinicio Remoto** no esta disponible.

Reinicia dispositivos remotos de forma segura con AnyDesk sin perder la conexion.